



هایپر صنعتی اسداللهی

www.hypersanatiasadollahi.com



بارکد را لمس کنید یا با موبایل اسکن کنید

پکینگ NBR لاستیکی

نوعی پکینگ مقاوم در برابر روغن هیدرولیک، فشار و حرارت است که در دمای -۲۰ تا +۱۲۰ درجه سانتیگراد عملکرد مناسبی دارد. این پکینگ از الاستومر نیتریل بوتادین (NBR) ساخته شده و در صنایع هیدرولیک و پنوماتیک برای آب بندی شافت و پیستون مورد استفاده قرار می‌گیرد. این محصول به شکل پیستونی، گلوبی، طبقاتی و منجیدار تولید می‌شود و در ابعاد و ضخامت‌های مختلف موجود است. ویژگی اصلی آن افزایش کارایی و طول عمر دستگاه‌های صنعتی است.

پکینگ NBR مدل‌های دیگر بازار

پکینگ پیستونی: ساخته شده از الاستومر فلونور کربن، مقاوم در برابر حرارت، فشار، روغن و سوخت. پکینگ نسوز گرافیتی: مقاوم در برابر دما، اوزون و اشعه فرابنفش. پکینگ پلی اورتان: ساخته شده از الاستومر اتیلن پروپیلن، مقاوم در برابر سایش، نور خورشید و اکسیداسیون. پکینگ دستی: تولید شده از کائوچو یا الاستومر طبیعی، با ویژگی‌های مشابه لاستیک طبیعی. انتخاب پکینگ مناسب بستگی به نیازهای خاص هر صنعت دارد، زیرا هر نوع پکینگ دارای نقاط قوت و ضعف خاص خود است. برای مشاهده محصولات و دریافت مشاوره می‌توان از طریق هایپر صنعتی اسداللهی اقدام کرد.